TAURO®

SOLDADURA Y CORTE

PCI 4010 DP LCD

MAG MIG · MMA · TIG

Equipo de soldadura inverter de alto rendimiento incorpora la tecnología de **arco pulsado**, un sistema diseñado para reducir drásticamente las proyecciones (spatter), minimizar el aporte térmico sobre el material base y garantizar un control impecable del baño de fusión en cualquier posición. Equipado con un devanador interno de alta capacidad diseñado para alojar rollos de alambre de hasta 18 kg.

2 AÑOS GARANTÍA



Modelo		PCI 4010 DP LCD		Uni.
Peso		51		kg
Dimensiones		96x48x90		cm
Alimentación		3~ 380		V
Frec. de línea		50/60		Hz
MAG/MIG	**Fact. de servico**	**60%**	**100%**	
	Corriente	300	235	A
	Voltage sin carga	71		V
	Diám. de alambre	CuSi3: 0.8/0.9/1.0/1.2 Fe: 0.8/0.9/1.0/1.2 AlMg5: 0.9/1.0/1.2 SS: 0.9/1.0/1.2 Flux-Cored: 1.2 AlSi5:1.0/1.2 Al99.5:1.2 CuAl8:1.2		mm
	Rollo	18		kg
	Regulación	20A/15V ~ 300A/29V		
	Consumo	16,4		A_{rms}
TIG	**Fact. de servico**	**60%**	**100%**	
	Corriente	300	235	A
	Voltage sin carga	70		V
	Regulación	10A/10,4V ~ 300A/22V		
	Consumo	13,2		A_{rms}
MMA	**Fact. de servico**	**60%**	**100%**	
	Corriente	300	235	A
	Voltage sin carga	70		V
	Regulación	10A/20,4 ~ 300A/32V		
	Consumo	17,8		A_{rms}
Accesorios		Torcha MB36, Pinza portalectrodo, Pinza masa		

GARANTIZA TAURO

tauro.com.ar

UNIR S.A.

FÁBRICA Y ADMINISTRACIÓN
OV. LAGOS 4185 . ROSARIO / SF / ARGENTINA
Tel. (0341) 4333388 ROT.
ventas@tauro.com.ar